

## TEKNODUR POLYURETHANE PRIMER

Katalog No : 1000 - 500

Ağaç için iki bileşenli poliüretan bir astardır ve gözeneklerin tümünü doldurma yeteneği vardır. Teknodur Polyurethane Primer'in derine nüfuziyeti yüzeyi su geçirmez ve sert kılar. Bu ürünün özellikle yeni veya işlenmiş ağaç üzerinde kullanılması önerilir. Tek bir kat olarak doğru biçimde uygulandığında bir tabaka oluşturmaz fakat yüzeye nüfuz eder Bu ürün renksiz olduğundan ağacın doğal rengini değiştirmez ve zaman ile sararmaz. Bu ürünün üzerine Teknopox Barrier (1000-103), Teknomarin Polyurethane Barrier (8000-103), Teknosilver Anticorrosive (3000-110) ve Teknomarin ERA-4000 (1200-122) ve Teknofiller Dolgu (1200 -152) , Teknomarin Polyurethane Varnish (8000 -120 ) ve Teknowood Clear Sealer (8000-CS120) uygulanabilir.

### TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Hacimce katı madde (%)	: 25
Renk	: Şeffaf
Yaş film kalınlığı (µ)	: 80 (tek kat)
Kuru film kalınlığı (µ)	: 20 (tek kat)
Teorik Kaplama kapasitesi	: 11
Pratik kaplama kapasitesi (m <sup>2</sup> /lt)	: 6 ~ 10
Uygulama aralığı (°C)	: + 5 ~ + 35
Kuruma süresi (gün)	: 3
İkinci kat uygulama (saat) (20 °C)	: 12
Tiner	: İnceltmeyiniz. Gerekli ise Teknomarin Polyurethane Boya Tineri (8001) kullanınız.
Yüzey hazırlama	: Yeni ağaçta temizlenmiş ve sonra hafifçe zımparalanmış çıplak yüzeyin üzerine doğrudan uygulayınız. Eski ahşaptaki eski boyayı raspa veya zımpara kağıdı ile kaldırınız.
Karışım oranı (ağırlık)	: 80 A / 20 B (ağırlıkça)
Karışımın kullanılabilirlik süresi (saat) (20 °C)	: 4
Güvenlik önlemleri	: Kolay tutuşabilir. Teneffüs edilmesiyle duyarlılığın artması mümkündür. Teneffüs edildiğinde ve cilde temas ettiğinde sağlığa zararlıdır. Gözleri ve cildi tahriş eder. Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür. Su organizmaları için zararlıdır. Duran ve akan sularda zararlı tesirleri olabilir. Çocukların eline geçmemelidir. Gaz/Duman/Buhar/Aerosol teneffüs etmeyiniz. Kanalizasyona atmayınız; bu maddeyi ve kutusunu sorunlu atıkları bertaraf etme yerine ulaştırınız. Çalışırken uygun koruyucu giyim, koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük/yüz maskesi kullanınız. Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve ambalajı ya da etiketi gösteriniz) Yalnız iyi havalandırılan kesimlerde kullanınız. Kaza ya da fenalık halinde derhal doktor çağırınız (mümkünse bu etiketi gösteriniz). Bu maddeyi ve kabını bunun için ruhsatlı özel atık deposuna teslim ediniz. Teneffüs edilmesi suretiyle (solunum yoluyla) oluşan kazalarda: Kazazede kişiyi temiz havaya çıkarıp hareket etmemesini sağlayınız.

FP.01.03.Rev 00