

TEKNO SPA EXTRA 079 ANTIFOULING

Katalog No : 7000 - 510

Tekno SPA Extra 079 Antifouling akrilik kopolimer reçine esaslı, bakır içeren, self-polishing (yumuşak) tipte bir zehirli boyadır. Boyanın performansı uygulanan film kalınlığına göre artar. Tavsiye edilen kalınlıklarda 3 kat uygulama sonucunda 2 sezon korumayı garanti eder. Kalay içermez. Tekne hareketsiz beklerken dahi korumaya devam eder.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Hacimce katı madde	: 48-50
Yoğunluk(gr/cm ³)	: 1,6
Renk	: kırmızı,yeşil,mavi,siyah
Parlaklık	: yarı mat
Parlama Noktası	: 26°C
Kuru film kalınlığı (μ)	: 75 – 150 μ
Teorik kaplama kapasitesi (m ² /lt)	: 7,3(75μ) – 5,5(100μ) – 3,6(150μ)
Pratik kaplama kapasitesi (m ² /lt)	: 5 - 7 (tek kat)
Uygulama aralığı (°C)	: + 5 ~ + 35
Kuruma zamanı (20 °C) (saat)	: 1 (ilk kuruma)
İkinci kat uygulama (saat)	: 8
Servise hazır hale gelme	: min. 8 saat /max. 48 saat
Spray Ekipmanları (Conventional)	
Meme Çapı	: 1,4 – 1,7 mm
(Airless)	
Meme Çapı	: 0,46mm / (0,018 – 0,021 inch)
Meme Basıncı	: 12 – 15 MPA(120 – 150 At,1700 – 2100 PSI)
Tiner	: İnceltme yapılmaz. Gerekli ise hacimce max. % 5 Teknomarin Klor Kauçuk Boya Tineri (3001).
Uygulama şekli	: Fırça, rulo, sprey
Yüzey hazırlama	: <u>Eski zehirli boya üzerine:</u> Yüzey basınçlı su ile tam olarak yıkanmalı ve zımparalanmalıdır. Tekno SPA Extra 079 Antifouling ile boyamadan önce bir kat Tekno SPA Extra Primer. <u>Yeni tekneler için:</u> Fiber teknelerde bir kat Teknoglass Gel Coat Primer (5000-505) ile astarlanmış yüzey üzerine, ahşap ve çelik teknelerde Tekno SPA Extra Primer uygulanmış yüzeyler üzerine uygulanır.
Güvenlik önlemleri	: Alevlenir. Cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır. Solunması halinde toksiktir. Gözleri tahris eder. Kanserojenik etki için sınırlı delil. Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir. Sağlığa zararlıdır: Teneffüs yoluyla uzun süre tesiri altında kalındığında sağlığa ciddi zararlar baş gösterme tehlikesi mevcuttur. Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin. Gaz/Duman/Buhar/Aerosollerini solumayın. (Uygun ifade üretici tarafından belirlenir.) Kanalizasyon sistemine boşaltmayın. Atığını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf

FP.01.03.Rev 00

edin. Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın. Yetersiz havalandırma şartlarında uygun solunum cihazı takın. Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun (mümkünse etiketi gösterin).